FIG. 26


(1) creates
(1) read by
AA
Parameter Descriptor
Parent Descriptor
Name
Description
Parameter Kind
Multiplicity
Data Type Descriptor
Base Data Name
Constraint Descriptors
Constraint Desc<1>
Constraint Desc<2>
Constraint Desc<n>
Default Value Config
Model Name
Property Value<1>
Property Value<2>
Property Value<n>
Hint Instances
Hint Instance<1>
Hint Instance<2>
Hint Instance<n>
Role Instances
Role Instance<1>
Role Instance<2>
Role Instance<n>
(2) read by
BB
(1) read by
Parameter
Name
Documentation
Parameter Kind
Constraints
Constraints<1>
Constraints<2>
Constraints<n>
Type
Default Value
Tagged Values
Tagged Values<1>
Tagged Values<2>
Tagged Values<n>
(1a) handled by
(1b) handled by
(1c) handled by
(1e) handled by
(1d) handled by
(1f) handled by
(1g) handled by
Parameter Handler
Name Handler
Documentation Handler
Parameter Kind Handler
Constraints Handler
Type Handler
Initial Value Handler
Tagged Values Handler
(2) maps to
(3) maps to
(4) maps to
(5) creates
(6) creates
(7) creates
(8) creates